

Naručilac: JU Centar za kulturu Berane
Broj: 282
Datum: 03.06.2019. godine

Број 282
Беране, 03. 06. 2019 год.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br.49/17), JU Centar za kulturu Berane dostavlja

**ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JU Centar za kulturu Berane	Lice/a za davanje informacija: Tamara Kenjić
Adresa: Miloša Mališića br.11	Poštanski broj: 84300
Sjedište: Berane	PIB: 02008840
Telefon: 068/619-855	Faks: /
E-mail adresa: czkba@t-com.me	Internet stranica: www.centarzakulturuberane.com

II Predmet nabavke:

Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Rekonstrukcija fasade i platoa ispred zgrade Centra za kulturu

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om: 15,000.00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
I	<p>PRIPREMNI RADOVI OPŠTI USLOVI</p>			
	<p>Prije početka izvođenja građevinskih I građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti određena rušenja I demontaže. Izvođač I ne smije otpočeti izvođenje drugih radova prije nego što sva rušenja I demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ ne zahtijeva drugačije. Elementi koji se uklanjaju sračunati do mjesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno jediničnom cijenom obuhvatati radove na eventualnim većim rušenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze između starih I novih elemenata ili su neopodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu.</p> <p>Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača I one će morati da se prazne u skladu sa dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su obavezni da potpišu prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz</p>			

	<p>saglasnost ili na zahtjev projektanta odn.nadzornog organa. Izvođač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u širini većoj od 90cm I iskopavanje rovova dubljih od 2.0m</p> <p>Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište I da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova.</p>			
II	PRIPREMNI RADOVI OPISI POZICIJA			
1	<p>Pažljiva demontaža kamenih ploča sa platoa I stepenica ispred objekta zajedno sa slojem za pad, sve do betonske podloge. Šut utovariti na kamion I odvesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m2 I m:</p> <p>Plato na 2 nivoa Čelo platoa ispod nadstrešnice h 20cm Čelo stepenica 17cm Gazište stepenica</p>		M2 M2 M M	83.52 10.50 77.50 93.00
2	<p>Pažljiva demontaža kamenih ploča sa fasade objekta. Šut utovariti na kamion I odvesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m2</p>		M2	21.36
3	<p>Djelimično rušenje stepeništa, sa stepenicama, od armiranog betona zbog ispravljanja linije stepenica. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Šut utovariti na</p>		M3	0,78

	kamion I ovesti na gradsku deponiju, ili lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m ³ betona.			
III	BETONSKI RADOVI OPŠTI USLOVI			
	<p>Izvodač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statickom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplata sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:</p> <p>/Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.</p> <p>/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.</p> <p>/Njega betona.</p> <p>/Gradilišni transport.</p> <p>Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek obuhvata i sledeće radove:</p> <p>/izradu, postavljanje, premještanje i demontažu oplata sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i materijala prema GN.601. «</p> <p>Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz</p>			

	<p>uslova rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.</p> <p>Izvođač radova jediničnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi.</p> <p>Obaveza je izvođača da prije ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplata i armature.</p>		
IV	BETONSKI RADOVI OPISI POZICIJA		
	<p>Izrada armiranobetonskih stubova ispred ulaza prema detaljima iz projekta. Stubovi su estetski element i nemaju konstruktivnu nosivost. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati. U jediničnu cijenu uračunati sav alat, materijal, oplatu, armaturu, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po kom</p> <p>Fi30 prizemlje visine 290cm</p> <p>Betoniranje dvije rampe d=</p>	Kom	2

	<p>10 cm na tlu za prilaz izdignutom dijelu platoa. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 30, a po projektu. Plocu armirati mrezom Q131. Visina rampe je 20cm. U cijenu uračunati i beton i armatura i rad. Obračun po m3 betona</p> <p>Betoniranje novih stepenica na tlu za prilaz izdignutom dijelu platoa. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 30, a po projektu. Armirati mrezom Q188. U cijenu uraunati i beton i armaturu i rad. Obračun po m3 betona</p>		M3	1.08
			M3	0.78
V	ZIDARSKI RADOVI OPŠTI USLOVI			
	<p>Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, i odgovarati propisima JUS-a. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala oznacenim u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno</p>			

<p>odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-u. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi. Prije početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. Posebnu paznju treba obraditi betonskim površinama - one se prethodno moraju dobro očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke, bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljani kako to predviđaju date razmjere, dobro izmiješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju malterima. Izvodač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su deo Ovog projekta. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obilježavanje, snimanje i</p>			
---	--	--	--

	<p>prenošenje mjera za potrebe radova. Gradilišni transport. Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad sa utroškom materijala prema GN.601. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.</p>			
VI	ZIDARSKI RADOVI OPIS POZICIJA			
	<p>Izrada sloja za pad od betona debljine do 5cm marke MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Sloj je promjenjive debljine od 3-6 cm. Prosječna debljina je d=5 cm, deblji slojevi neće biti posebno obračunati. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i material</p>			
	Plato na 2 nivoa		M2	83.52
	Gazište stepenica		M2	30.90
VII	LIMARSKI RADOVI OPŠTI USLOVI			
	<p>Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih</p>			

napomena u tekstu:

Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova.

Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali.

Izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601.

Gradilišni transport.

Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao I lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne I pripremljene za rad, kod podloga od betona I mltera moraju biti postavljene drvene paknice na određenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje vršiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na

	<p>razmaku od 50 cm. Širine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na razmaku do 5cm.</p>			
VIII	<p>LIMARSKI RADOVI OPIS POZICIJA</p>			
	<p>Nabavka materijala i izrada limenih opšiva-preklopnih lajsni atika (Sa gornje strane) od pocinčanog lima d=0.5mm, pozicija obuhvata pripremu podloge i vezivanje kompletno prema normativu. Izvesti u svemu prema projektu, odobrenom uzorku od strane projektanta. Obračun po m2 izvedene opšivke, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom</p> <p>Opšav nadstrešnice rš=33cm</p> <p>Opšav fasadnog okvira 1 sprata rš=33cm</p> <p>Opšav atike krova nepravilnog oblika rš=33cm</p>			
		M1		10.50
		M1		22.00
		M1		18.00
IX	<p>KERAMIČARSKI RADOVI OPŠTI USLOVI</p>			
	<p>Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima</p>			

	<p>pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehničkim propisima. Tačno prema projektu.</p> <p>U cijenu odgovarajucih pozicija (ili raspoređeno) uračunati i sledeće radove, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. Izrada uzoraka. Dovođenje podloge u ispravno stanje. Izrada, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Na uglovima će biti izvršeno ġerovanje, a sve pločice sлагаće se bez razmaka (fuge). U cijenu keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredinu pločice kao i ugradnju prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice. Takode uračunati i ugradnju PVC završnih lajsni.</p>			
X	KERAMIČARSKI RADOVI OPISI POZICIJA			
	Nabavka materijala i oblaganje platoa I stepenica ispred objekta, granitnom keramikom za vanjske prostore, ili pločama prirodnog kamena debljine 20mm tona prema izboru			

	<p>projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Ploče polagati u sloju lijepka CM16 u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. Pad prema ulici regulisati debljinom cementnog estriha Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije:</p> <p>Plato na 2 nivoa</p> <p>Čelo platoa ispod nadstrešnice h20cm</p> <p>Rampe za invalide I rampa za kolica</p> <p>Čelo rampi h20cm</p> <p>Čelo stepenica h17cm</p> <p>Gazište stepenica b32cm</p>			
			M2	79.92
			M	10.50
			M2	9.00
			M	6.00
			M	111.50
			M	111.50
XI	FASADERSKI RADOVI OPŠTI USLOVI			
	<p>Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. Tačno prema projektu.</p> <p>U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.</p>			

	<p>Izrada uzoraka. Dovođenje podloge u ispravno stanje. Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Obaveza je izvođača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan sačinjen od strane projektanta - nadzornog organa i omogući izvođačima drugih radova da se koriste fasadnom skelom 3 radna dana po završetku fasaderskih radova.</p>			
XII	FASADERSKI RADOVI OPIŠI POZICIJA			
	<p>Izrada fasade (zidovi, plafoni, atike i stubovi) od ekstrudiranog polistiorena XPS d=2cm na prizemlju ulazne fasade. Termo ploče su na razmaku od 5cm, a lijepe se na fasadni zid sa odgovarajućim oplemenjenim mineralnim lijepkom i tipluju odgovarajućim tiplama. Površine ploče se zaštićuju sa fasadnim malterom koji je sastavljen iz sledećih komponenti: lijepak, mrežica, lijepak, bavalit, boja. U cijenu uracunati nabavku, ugradnju kompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim</p>			

	<p>slojevima i izrada potrebne skele. Obračun po m2 izvedene fasade.</p> <p>Izrada fasade I sprata na ulazu i bočnih fasada do prvih stubova fasadnim malterom koji je sastavljen iz sledećih komponenti: lijepak, mrežica, lijepak, bavalit, boja. U cijenu uračunati nabavku, ugradnju kompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge, izrada fasade u opisanim slojevima i izrada potrebne skele. Obračun po m2 izvedene fasade.</p>		M2	43.46
			M2	187.16
XIII	RAZNI RADOVI OPŠTI - USLOVI			
	Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti prije tehničkog prijema objekta i primopredaje.			
XIV	RAZNI RADOVI OPISI POZICIJA			
	<p>Nabavka i ugradnja fasadne LED svetilike, jačine 2x3W, zaštite IP 55, sa usmjerenim snopovima u dva pravca, Boja i materijal po izboru projektanta. Obračun po komadu</p> <p>Nabavka i ugradnja podne vanjske LED svetiljke, jačine 1.5W, zaštite IP 67. Boja i materijal po izboru</p>		M1	3

	<p>projektanta. Dimenzija svetiljke ϕ100mm Obračun po komadu</p> <p>Nabavka i ugradnja fasadne LED svetiljke, jačine 3W, zaštite IP 55, sa usmjerenom svjetlosti u jednom pravcu. Boja i materijal po izboru projektanta. Obračun po komadu</p> <p>Ugradnja elektro instalacija. Instalacija se sastoji od sledećih elemenata: kabal 3x2,5 duzine 50m, tri jednopolna prekidača 16A PVC buzir ϕ16 za zaštitu elektro instalacija duzine 50m i prateće elektro galanterije.</p> <p>Nabavka , izrada i ugradnja inox ograde. Ograda prema pravilniku za kretanje osoba sa invaliditetom sa dvije horizontalne šipke, na visinama 70 i 90 cm produženim u odnosu na nastupnu ravan rampe za 30 cm, sa zaobljenim završetkom. Prečnik rukohvata 40mm . Obračun</p>		M3	8
			Kom	2
			M	9
XV	<p>REKAPITULACIJA Pripremni radovi Betonski radovi Zidarski radovi Limarski radovi Keramičarski radovi Fasaderski radovi Razni radovi</p>			

VI Rok i način plaćanja

30 dana po ispostavljenim privremenim situacijama, ovjerenim od strane investitora i nadzornog organa.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvođenja radova je 10 dana od dana uvođenja u posao

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda:

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 sati, zaključno sa danom 06.06.2019. godine do 14 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Miloša Mališića br.11

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Miloša Mališića br.11 84300 Berane.

Otvaranje ponuda je javno i održaće se 06.06.2019. godine, u 15 sati, u kancelariji na adresi naručioca.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 3 dana od zaključnog dana određenog za dostavljanje ponuda.

XI Druge informacije

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji dostavi dokaze o ispunjenosti:
a.) Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova:

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o

ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to

Ponuđači su dužni dostaviti sledeće licence:

- Licencu projektanta i izvođača radova – izdaje se privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije za građenje objekta;
- Licencu ovlašćenog inženjera - izdaje se fizičkom licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

b) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;
- izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;
- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

Ispunjenost navedenih uslova, ponuđač može dokazati dostavljanjem:

- Ponuđači su dužni dostaviti dokaze (u formi ovjerene kopije);
- Ispunjenost fakultativnih uslova, dokazuje se popunjavanjem obrazaca (Obrazac IR2, Obrazac IR3 , Obrazac IR5 i Obrazac IR8) koji su stavni dio ovog Zahtjeva;
- Ponude primljene nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, neće biti razmatrane.
- Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku kao i na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

- Službenik za javne nabavke nije dužan sačinjavati Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda prilikom javnog otvaranja.
- Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sastavni je dio dokumentacije i ne dostavlja se ponuđačima.
- Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka.
- Ponuđači su obvezni ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.
- Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima, sa uračunatim PDV-om.
- Cijena ponude piše se brojkama.
- Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

Naručilac će kao povjerljive čuvati sve podatke o ponuđačima i uslovima ponude kako bi obezbijedio tajnost ponude.

Službenik za javne nabavke

Kezić Tamar



Ovlašćeno lice naručioca

Č. Čučur

IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA
KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i slično	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I NAČINU
NJIHOVOG ANGAŽOVANJA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i slično	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
....					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

IZJAVA

O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE
KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Re d. br.	Vrsta i karakteristi ke sredstava i opreme	Pravni osnovraspolaga nja (svojina/zakup/ podugovor...)	Godina proizvodn je	Količina	
				Količina sredsta va i opreme sa kojima ponuđač raspolož e	Količina sredsta va i opreme sa kojima ponuđač raspolož e
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

IZJAVA O

**NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za
predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno
podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.